

SCI / SMI Indus 90.207



remote
agregat zew.



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

wide selection of refrigerants available



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3L1 [-22 ÷ -18 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

2D | 3D | 4D | 5D | G3D Head

Key benefits | Korzyści



ESD - energy saving doors

ESD - energooszczędny system drzwi



big display area

duża powierzchnia ekspozycyjna



accessories for an attractive presentation of frozen food
(wire baskets, separators) available

dostępne akcesoria do atrakcyjnej prezentacji mrożonek
(kosze druciane, separatory)

Technical info | Dane techniczne

Indus 90.207	↳mm	↳mm	dm ³	⚡
2D	1 560	50	1 160	230 V/ 50 Hz
3D	2 345	50	1 745	230 V/ 50 Hz
4D	3 125	50	2 330	230 V/ 50 Hz
5D	3 900	50	2 900	230 V/ 50 Hz
G3D	1 899	50	1 107	230 V/ 50 Hz

↳mm| length without sides - długość bez boków ↳mm| side width - szerokość boku dm³| total useful capacity - pojemność użytkowa ⚡ power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- plug-in cabinet - 1 unit for 1 pcs of doors
- full side covers
- passive doors
- 5 rows of wired shelves
- vertical LED lighting, single, white colour
- electronic controller
- automatic evaporation of condensate
- energy efficient fans
- multiplexable
- agregat wbudowany - jedna sztuka na drzwi
- boki pełne
- drzwi pasywne
- 5 rzędów półek drucianych
- oświetlenie pionowe na ramie drzwi LED, barwa biała
- sterownik elektroniczny
- odprowadzenie skroplin: automatyczne
- wentylatory energooszczędne
- możliwość łączenia w ciągi

Energy class | Klasa energetyczna



energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla, podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka



Contact | Dane kontaktowe

