

LCCP Cogita Pastry



plug-in
agregat wew.



remote
agregat zew.



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

wide selection of refrigerants available | plug-in: R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3M1 [-1 ÷ +5 °C] / 3M2 [+2 ÷ +7 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

1,25 | 1,875

Key benefits | Korzyści



light transparent construction, maximum visibility of products
lekka transparentna konstrukcja, maksymalna widoczność towaru



perfectly lit products
idealnie doświetlone produkty



high ergonomony – access from both the staff and the customer side
wysoka ergonomia – dostęp od strony klienta i obsługi



adjusted to pastry, meat and dairy products exposure
dostosowana do ekspozycji wyrobów cukierniczych, mięsa i serów

Technical info | Dane techniczne

Cogita Pastry	↳mm↳	↳mm↳	dm ³	⚡
1,25	1 250	24	450	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	24	675	230 V/ 50 Hz

↳mm↳ length without sides - długość bez boków ↳mm↳ side width - szerokość boku dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa ⚡ power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- built-in condensing unit / external condensing unit
- dynamic defrost
- double glazed side glass
- 2 glass, hanging, cooled shelves
- lighting on every level of display, white colour
- INOX interior
- sliding back glass doors
- front glass opened [self-service sales system]
- worktop at the back of the cabinet
- construction made from transparent columns
- solar thermometer
- INOX bumper
- energy efficient fans
- electric defrost
- condensate outlet: drip tray
- electronic control panel
- expansion valve

- agregat wbudowany / na agregat zewnętrzny
- chłodzenie dynamiczne
- szyby boczne zespolone
- 2 półki szklane, zawieszane, chłodzone
- podświetlenie każdego poziomu ekspozycji, barwa biała
- wnętrze z blachy nierdzewnej
- tylne szklane drzwi przesuwne
- szyba frontowa rozwierna [system samoobsługowej sprzedaży]
- blat roboczy z tyłu urządzenia
- konstrukcja wykonana ze słupów transparentnych
- termometr solarny
- odbójnik nierdzewny
- wentylatory energooszczędne
- odmrażanie elektryczne
- odprowadzenie skroplin: pojemnik na skropliny
- sterownik elektroniczny
- zawór rozprężny

Energy class | Klasa energetyczna



energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka



Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O. | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

